

# TK-C686E

Home | Security | Domekameras | PTZ

TK-C686E  
Speed-Dome-Kamera mit 36fach Zoom mit neuartigem Direct Drive Antrieb,

Art-Nr. 91141



## Hauptmerkmale

1/4" CCD mit 36-fach optischem Zoomobjektiv  
Direct Drive Antrieb für extreme Geschwindigkeiten  
Schwenken und Neigen mit 0,04°/Sec. bis 500°/Sec.  
Wiederkehrgenauigkeit 0,03°, super-leise Mechanik  
IR-Cut Filter für echten Tag/Nacht Betrieb  
Lichtempfindlichkeit 1,0Lux bei F1,6 (Farbe)

0,08 Lux bei F1,6 (S/W), Privatzenenmaskierung  
One Touch Lock Befestigung für schnelle Installation  
Bewegungserkennung und Auto Tracking  
Monitor-Mode LCD o. CRT auswählbar, Bildstabilis.  
Extrem Temperaturbeständig -10° bis +50°  
Effektive Gegenlichtkompensation (ExDR)

## Spezifikationen

System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/4"
Aufnahmesensor	CCD
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,56 Lux, bei F1,2 (Farbe); 0,045 Lux bei F1,2 (SW)
Horizontale Auflösung	540 TVL
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	500 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	500 °/Sek.
Drehbereich	360°
Bildintegration	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, ExDR
IR-Schwenkfilter	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar
Videoausgänge (Art)	FBAS

# TK-C686E

(Fortsetzung Spezifikationen)

<b>Objektiv-Mount</b>	Objektiv integriert
<b>Objektiv Typ</b>	Zoom
<b>Asphärische Technologie</b>	ja
<b>Brennweite</b>	3,43 mm - 122 mm
<b>Bildwinkel horizontal</b>	73° - 2,5°
<b>Blendensteuerung</b>	DC
<b>MOD (Minimum Object Distance)</b>	0,6 m
<b>Filtergewinde</b>	nicht vorhanden
<b>Steuer-Schnittstellen</b>	RS-485
<b>Serielle Schnittstelle</b>	RS-485 (Pelco D und P-Protokoll)
<b>Heizung</b>	nein
<b>Schutzart</b>	keine Angabe
<b>Betriebsspannung</b>	24VAC
<b>Vandalismusgeschützt</b>	nein
<b>Farbe (Kuppel)</b>	klar
<b>Montageart</b>	Deckenaufbau, Gehäuseeinbau
<b>Gehäuse</b>	Innen
<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Farbe (Gehäuse)</b>	hellgrau
<b>Zertifizierungen</b>	CE

## Optionales Zubehör

<b>91695</b>	<b>WB-S684U</b>	Deckenhalter außen für Domekameras der Typen TK-C686WPE und VN-V686WPU
<b>91692</b>	<b>WB-S681U</b>	Deckenhalter innen mit Verlängerung für Domekameras TK-C686E u. VN-V686U
<b>91694</b>	<b>WB-S685U</b>	Deckeneinbauhalterung innen für Domekameras Serie TK/VN-68x
<b>91693</b>	<b>WB-S682U</b>	Wandhalter innen für Domekameras vom Typ TK-C686E und VN-V686U
<b>91108</b>	<b>RM-P2580E</b>	Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick für 8 Domekameras, 230VAC

